

**Sie haben sich für Fenster bzw. Türen aus Kunststoff entschieden, die in Qualität und in ihren Gebrauchseigenschaften dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Nur wenig ist zur Erhaltung der Schönheit und des Wertes zu tun. Lesen Sie sich bitte folgende Hinweise gründlich durch. Bei Beachtung dieser Tipps und Hinweise, haben Sie lange Freude an Ihren Kunststofffenstern und -türen.**

Gemäß den Empfehlungen des Institutes für Fenstertechnik in Rosenheim sowie den Richtlinien der RAL-Gütegemeinschaft übernehmen wir die Gewährleistung für einwandfreie Beschaffenheit der verwendeten Materialien, für konstruktive richtige Verarbeitung und für einwandfreie Funktion unserer Produkte.

Voraussetzung für eine Gewährleistung ist die ständige Beachtung der folgenden Punkte:

- **Reinigung**

1. Verschmutzungen, die bei der Fensterherstellung anfallen z. B. Fette vom Beschlag oder Fertigungsmarkierungen (Kugelschreiber, Bleistift, Fettstifte und Filzschreiber), lassen sich durch handelsübliche nichtscheuernde Haushaltsreinigungsmittel entfernen. Bei hartnäckiger Verschmutzung ist eine mehrfache Reinigung möglich.

2. Das Profilmaterial neigt zur elektrostatischen Aufladung, durch Polieren wird dies noch begünstigt. Der Fensterkonfektionär kann hier Abhilfe durch ein Reinigungsmittel schaffen, welches ein Antistatikum enthält, dies sorgt für den Abbau der hohen statischen Aufladung an den PVC-Profilen und reduziert damit die Wiederverschmutzungsneigung.
3. Für den Gebrauch im Haushaltsbereich empfehlen wir „Cosmoclar-Color“ für alle Farben und „VEKA-Pflegeset“ für unbeschichtete Profiloberflächen.

Diese Reinigungshinweise gelten sowohl für weiße, als auch für farbige Fenster. Der Einsatz von Benzin, Verdünnung, Essigsäure, Nagellackentferner und ähnliche Mittel führt zur Zerstörung der Oberfläche.

- **Beschläge**

1. Damit sich Ihre Kunststofffenster und Außentüren einwandfrei öffnen und schließen lassen, empfiehlt es sich, alle beweglichen Beschlagteile hin und wieder mit einem Tropfen Öl funktionstüchtig zu halten.
2. Falls die Dreh-Kipp-Funktion einmal gestört ist (besonders bei integrierter Spaltlüftung), sollte das Element auf keinen Fall mit Gewalt betätigt werden.

**Frische Luft hält fit:** Auch Ihre Fenster. In Küche, Bad oder beim Aufenthalt von vielen Personen in einem Raum, können die Fenster beschlagen, weil viel Feuchtigkeit freigesetzt wird – pro Nacht und Person rund 1 Liter. Und die hat manchmal unangenehme Folgen: Stockflecken in den Raumecken, Schimmel an den Decken, Wänden, an den Fensterabdichtungen und hinter den Möbeln. Diese verursachen auf Dauer Schäden an der Bausubstanz und sind oft Ursachen für gesundheitliche Risiken.

**Richtiges Lüften beugt vor:** Stoßlüften ist richtiges Lüften: Morgens lüften Sie alle Räume 10 bis 15 Minuten; tagsüber je nach Nutzung noch 3 bis 4 mal für jeweils 5 Minuten. Dabei stellen Sie die Heizung ab und öffnen die Fenster weit. Das ist viel effektiver und energiesparender als ständig gekippte Fenster, denn die trockene und sauerstoffreiche Luft von draußen erwärmt sich schneller und Ihre Heizung sorgt kurzfristig wieder für Behaglichkeit.

\*\*\*\*\*

**FTB- Fenster & Türen Bretschneider GmbH**  
**09603 Großschirma**  
**[www.ftb-bretschneider.de](http://www.ftb-bretschneider.de)**